



6,7 kW Split-Klimagerät

CE-KL-6,7.W

Dieses hochwertige Split-Klimagerät für den professionellen Einsatz verwendet als Kühlmedium ein Glykol-Wassergemisch, welches über flexible Schlauchleitungen an den externen Wärmetauscher geleitet wird.

Die Schlauchleitungen und die elektrischen Anschlussleitungen sind einfach und schnell zu installieren. Ein Fachbetrieb wird für die Inbetriebnahme nicht benötigt.

Die Verbindungsleitungen können bis zu einer Gesamtlänge von 30 Metern erweitert werden. Als Standardlänge wird das Gerät mit einer 10 Meter Verbindungsleitung ausgeliefert. Die Regelung erfolgt über einen automatischen Thermostat.

EINSATZBEREICHE:

Büros, Verkaufsräume, Lager, Serverräume, Zelte, Events

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerät
- schneller Auf- und Abbau
- Selbstaufbau möglich
- flexibel einsetzbar
- passt durch Standardtüren

Innengerät

Abmessungen (L x B x H)	815 x 360 x 1030 mm
Gewicht	86 kg
Nom. Kälteleistung	6,7 kW bei 30°C
Kompressor	Rotationskompressor
Kältemittel	R 407C
Spannungsversorgung	230/ 50Hz/ 1Ph
Elektr. Anschluss	Schuko-Stecker
Elektr. Leistungsaufnahme	2,6 kW
Max. Betriebsstrom	12 A*
Gebläseleistung	1500/ 1400/ 1150 m ³ /h
Schalldruckpegel	46 dB(A) / 3 Meter Freifeld bei min. Lüftergeschwindigkeit

Aussengerät

Abmessungen (L x B x H)	582 x 360 x 460 mm
Gewicht	16,5 kg
Schalldruckpegel	49 dB(A) / 3 Meter Freifeld

* Wird das Gerät an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben, ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten.